

# Balkónový odkvapový profil AL

DETAIL UKONČENIA BALKÓNA

## Rýchle a bezpečné ukončenie balkóna, terasy, loggie

**Oblasti použitia:** Balkónový odkvapový profil AL sa používa na rýchle a trvalé ukončenie hydroizolácie na betónovej doske, alebo cementovom potere balkónov, terás a lodží.

**Vlastnosti:** Balkónový odkvapový profil AL je hliníkový profil odolný posypovým soliam, poveternostným vplyvom a súčasne aj trvalo vodonepriepustný.

**Technické údaje:**  
**Farba:** prírodná, elox strieborný, hnedá, šedá, antracit  
**Teplota spracovania:** od + 5 °C do +25 °C

**Príprava podkladu:** Podklad musí byť pevný, nosný čistý a nesmie obsahovať sadru. Pred aplikáciou produktu sa musia odstrániť všetky uvoľnené časti stavebných prvkov, zvyšky oleja, debniaceho oleja, tukov, prachu alebo iných separačných prostriedkov akéhokoľvek druhu.

**Spracovanie:** Balkónový odkvapový profil AL sa kotví mechanicky pomocou skrutiek, každých 250 mm, alebo sa lepi na hydroizoláciu **Ardatec 2K Flex**, alebo **Ardatec 1K Flex** pružným lepidlom na báze polyméru **H551 SUPERGRIP MULTI**, ktorý bezpečne ukotví balkónový profil. Spoj medzi balkónovým profilom a hydroizoláciou utesníme pružnou samolepiacou páskou **Ardatape 100 Special**, alebo pretrieme polymérovou hydroizoláciou **Aquali MS®** a posypeme vypaľovaným kremičitým pieskom frakcie 0,6 - 1,2 mm. Spoj medzi balkónovým profilom a dlažbou vyplníme tmelom **BOSTIK H560 SEAL'N'FLEX BAU & FASSADE**.

**Pokyny pre následné práce:** Rešpektujte, prosím, pokyny uvedené v príslušných technických katalógových listoch.

**Skladovanie:** V suchu, vo vodorovnej polohe, zabrániť priehybu.

**Čistenie pracovného náradia:** Nástroje a znečistené miesta očistite okamžite po použití veľkým množstvom vody. Zaschnuté zvyšky produktu **H551 SUPERGRIP MULTI**, alebo **AQUALI MS®** odstráňte mechanicky.

**Spájanie:** Spoje medzi dvoma profilmi nesmú byť menšie ako 5 mm, spoje prekryjeme **Spojkami (3)**

**Forma dodávky:**  
 (1)Dĺžka balkónového profilu 2,5 m, balenie 25 ks  
 (2)Roh 90° rozmer 250 mm x 250 mm, balenie 10 ks  
 (3)Spojka 40 mm, balenie 5 ks

