

ARDATEPE 100 SPECIAL

ARDATEPE 100 SPECIAL

Opis produktu: ARDATEPE 100 SPECIAL je vysoko pružná samolepiaca butylkaučuková páska, ktorá sa nezmršťuje a je odolná voči starnutiu a poveternostným vplyvom. Môže sa použiť v exteriéri ako aj interiéri.

ARDATEPE 100 SPECIAL je vhodná na utesnenie pohyblivých spojov na podlahe a stenách (spoje medzi podlahou a stenou).

V kombinácii s produktami Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K Flex alebo Ardatec Flexdicht+ chráni podklad pred vodou a vlhkosťou, napr. v sprchách, kúpeľniach, WC, na balkónoch, terasách a v bazénoch.

V prípade priestorov vystavených zvýšenej chemickej záťaži, odporúčame použiť pásku Ardatape 120 Flex.

Typy povrchu: Betón, cementový poter, omietka, murivo a staré obklady.

Príprava podkladu: Podklad musí byť čistý, suchý, bez mastnoty, prachu a akýchkoľvek iných separačných vrstiev. Podklad by mal byť mierne pórovitý, bez nesúdržných častí, štrkových hniezd, drobných škár, otvorených trhlín a podobne.

Spracovanie: ARDATEPE 100 SPECIAL odviňte do potrebnej dĺžky a odstrihnite nožnicami. Následne odstráňte ochrannú fóliu. Počiatočná lepiaca sila je veľmi vysoká, preto je takmer vylúčená prípadná korekcia pásky. Pásku v celej dĺžke prihľadte handrou alebo gumovým valčekom. Pod páskou nesmú byť uzavreté vzduchové bubliny. Pokiaľ dôjde k uzavretiu vzduchu pod pás, je potrebné vzduch okrajom pásky vytlačiť. Po nalepení pásky je možné ihneď aplikovať hydroizoláciu v podobe produktov Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K Flex alebo Ardatec Flexdicht+. Obklad alebo dlažbu lepíme až po zaschnutí samotnej hydroizolácie.

Spotreba: 0,1 m² na bm

Čistenie náradia: Len mechanicky.

Skladovanie: Skladujte v chlade a suchu pri teplote od +5°C. Chráňte proti mrazu.

Forma dodávky: 1ks/ návin role 25 m, šírka 100 mm

Poznámky: Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný chemický prípravok.

Technické údaje:

základ
farba
hustota
odolnosť voči teplu
difúzia vodnej pary (μ)
rozpúšťadlo
aplikačná teplota

termoplastický syntetický kaučuk a vlizelín
svetlošedá
1,3 g/ml
-30 °C až +80 °C
250 000
bez rozpúšťadla
od +5°C

ARDATEPE 100 SPECIAL

Tieto pokyny odrážajú rozsah našich súčasných znalostí a sú výsledkom rozsiahlych testov a praktických skúseností. Vzhľadom na množstvo možných aplikácií a skladovacích a spracovateľských faktorov, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky v každom jednotlivom prípade. Pred konečnou aplikáciou vám odporúčame produkt najskôr vyskúšať. Pri UV žiarení môže dôjsť k miernemu zafarbeniu izolácií. Výrobným procesom sú možné malé farebné rozdiely medzi jednotlivými várkami(šaržami). Pre konkrétny stavebný objekt použite materiál s rovnakým číslom výroby(šarža). Naša technická a obchodná poradenská služba vám rada odpovie na vaše otázky.