



BLOCK B536 TOP FIX

BITÚMENOVÉ LEPIDLO TUHNÚCE ZA STUDENA

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Lepí strešné pásy a šindle
- Vysoká počiatočná lepiaca sila
- Neobsahuje rozpúšťadlá

POPIS VÝROBKU

BLOCK B536 TOP FIX je špeciálne asfaltové lepidlo tuhnúce za studena. **BLOCK B536 TOP FIX** svojou lepivosťou výrazne prekonáva bežné asfaltové lepiace hmoty.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pevný, čistý, suchý, bez tuku a nezamrznutý. Prípravok je možné spracovávať pri teplote +5 ° C do +40 ° C.

SPRACOVANIE

Po úplnom vyschnutí predbežného náteru sa nanáša prípravok **BLOCK B536 TOP FIX** pomocou vhodného vytlačacieho zariadenia. K tomu treba odrezat špičku závitú, skrátiť plastovú trysku na požadovaný priemer a naskrutkovať ju. Lepiaci pás sa nesmie deliť, lepený materiál je nutné vtlačiť do pásov.



SKLADOVANIE

BLOCK B536 TOP FIX má v uzavretom originálnom obale pri skladovaní bez prístupu mrazu trvanlivosť najmenej 24 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

445 g tuba, číslo tovaru 30621759

GISCODE

BBP10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza	Vodnatá disperzia na asfaltovej báze
Farba	Tmavo hnedá
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +40 °C, v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	V závislosti na použití
Čistenie náradia	Náradie vyčistite benzínom alebo terpentínovou náhradou
Likvidácia	Bezo zvyšku vyprázdnené obaly je možné recyklovať ako plast. Zvyšky vytvrdnutého produktu je možné likvidovať ako stavebný odpad.



Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých tlačенých a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Spoločnosť Bostik nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo nepresnosti, ktoré sú dôsledkom zmien v technológii alebo výskume, ku ktorým došlo medzi dátumom vydania tohto dokumentu a dátumom zakúpenia výrobku. Spoločnosť Bostik si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v zložení výrobkov. Pred aplikáciou by sa mal používateľ zoznámiť s obsahom tohto dokumentu a súvisiacich dokumentov. Okrem toho by mal užívateľ vykonať skúšku a posúdiť vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky pri skladovaní alebo preprave výrobku sú mimo nášho vedomia a kontrolu, a preto za ne spoločnosť Bostik nenesie zodpovednosť. Všetky objednávky sú vykonávané v súlade s platnými obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste výrobku sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.

S vydaním tohoto technického listu strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania. Verzia: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinbrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de