

ARDAGRIP Classic (Grundfestiger)

DISPERZIA ZO SYNTETICKEJ ŽIVICE (ZÁKLADNÝ SPEVNŮVACÍ NÁTER)

- pre savé podklady
- pre interiér a exteriér
- pripravený na použitie
- bez rozpúšťadiel

Popis výrobku: **Ardagrip Classic** (základný spevňovací náter) je vodou riedená disperzia zo syntetickej živice pripravená na okamžité použitie, ktorá slúži ako základný náter pre savé podklady pod dlažby a obklady, tapety alebo iné druhy obkladových materiálov. Základný spevňovací náter zvyšuje nosnosť a príľnavosť. Chráni podklady citlivé na vlhkosť a znižuje ich nasiakavosť.

Ardagrip Classic neobsahuje rozpúšťadlá a je takmer bez zápachu – teda je bezpečný a ani v uzatvorených priestoroch nie sú potrebné žiadne osobitné bezpečnostné opatrenia.

Oblasti použitia: Na predbežnú prípravu sadrových omietok, sadrokartónových dosiek, sadrových podlahových dosiek, sadrových dosiek ako aj podkladov z pórobetónu, betónu, drevotrieskových dosiek, vápenných a cementových omietok, poterov s prímiesou síranu vápenatého a cementových poterov pred uložením, resp. pokládkou dlažieb a obkladov, pred odizolovaním pomocou prípravku **Aradatec Flexdicht** (vhodné podklady pozri v TKL č. 239) alebo pred lepením tapiet a iných obkladov na steny, pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Podklady: Podklad musí byť pevný, čistý, bez oleja a starých náterov a vysušený na vzduchu. Rešpektujte smernice výrobcov sadrových materiálov, ktoré sa týkajú vlhkosti a minimálnej hrúbky vrstvy omietok.

Spracovanie: Pred spracovaním pretrepte obsah obalu a náter natrite štetkou alebo štetcom bez riedenia do hladka a rovnomerne na podklad. Predmety s citlivým povrchom alebo inštalované podlahy vhodne zakryte. Po vyschnutí penetrácie môžete lepiť obklady alebo dlažby - pomocou tenkostennej malty, alebo môžete pokračovať nanosením izolácie Ardatec Flexdicht.

Čistenie náradia: Okamžite po použití vodou.

Kód sadry D1

Skladovanie: V chlade a suchu. Doba skladovania je minimálne 12 mesiacov. Chráňte pred mrazom! Dátum výroby je uvedený na obale číselným kódom. Prvá číslica udáva rok, druhé dvojčísle týždeň výroby.

Forma dodávky:

1 kg	fľaša (10 ks v kartóne)
5 kg	kanister
10 kg	kanister
150 kg	sud
600 kg	kontajner
1 000 kg	kontajner

Technické údaje:

Materiálová báza:	Modifikovaná akrylová živica
Konzistencia:	riedka
Farba:	svetlo zelená
Hustota:	cca 1,0 g/ml
Spotreba:	80 - 150 g/m ² v závislosti od povrchu a nasiakavosti
Teplota spracovania:	nie menej ako +5°C
Doba schnutia:	cca. 2 hodiny pri +20°C a 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu