



Pri použití doporučených materiálov a postupov, spoločnosť Atro garantuje dané systémové riešenie.



ATRO VODA CREME

ATRO VODA STOP CREME – SILNÝ NEPRIATEĽ VLHKOSTI

TRVALÁ OCHRANA MURIVA PROTI VZLÍNAJÚCEJ VLHKOSTI
A FASÁDY PRED POVETERNOSTNÝMI VPLYVMI

PREČO BALÍČEK SYSTÉMOVÉHO RIEŠENIA?

- Atro VODA STOP Creme je rokmi overený, otestovaný produkt
- Pri použití skladby našich produktov vám vieme profesionálne poradiť
- Každý materiál prešiel overovacími skúškami
- Pri dodržaní skladby, postupov vám vieme vypočítať spotrebu materiálu
- Jednoduchá a rýchla aplikácia
- Malý priemer vrtov
- Možnosť vodorovného vrtania – konzistencia krému nevyteká z dier preto nie je potrebné vrtať pod uhlom
- Pri aplikácii vidíme koľko injektážneho materiálu bolo aplikované
- Atro VODA STOP Creme je odskúšaný na veľkých aj malých stavbách
- Možnosť injektovať aj murivo z dutých tehál (ak je dostatočne hrubé maltové lôžko)

Zloženie balíčka pre sanáciu vlhkého muriva:

Injektážny krém
Neutralizácia muriva
Dvojzložková izolačná stierka
Cementový špic
Sanačná omietka

ATRO VODA STOP CREME
ANTISULFAT
K11 FLEX SCHLÄMME GRAU
SPRITZBEWURF WTA
SANIERPUTZ WTA

ATRO VODA CREME

HLAVNÝ PRODUKT GARANTOVANÉHO SYSTÉMOVÉHO RIEŠENIA

Čo to je?

Atro VODA STOP Creme je nestekajúca hydrofóbná pasta, ktorá neobsahuje žiadne rozpúšťadlá preto je ideálna na trvalú ochranu betónu, vystuženého betónu a iných materiálov. Nespôsobuje koróziu výstuže.

Okrem vytvorenia dodatočnej vodorovnej vodotesnej izolácie, ktorú aplikujeme vhodným injektážnym zariadením, môže byť pasta použitá aj ako ochrana podkladu proti dažďu a poveternostným vplyvom.

Zastavuje vzlianjúcu vlhkosť v murive, vysúša vlhké murivo, udržuje konštrukciu budovy v suchu a zabraňuje tvorbe výkvetov a plesní.

POUŽITIE:

DODATOČNÁ HORIZONTÁLNA HYDROIZOLÁCIA: Atro VODA STOP Creme spoľahlivo funguje ako dodatočná, vodorovná hydroizolácia proti vzlianjúcej vlhkosti.

Aplikácia: injektážou - vhodným aplikátorom (kartuša, nízkotlakové zariadenie).

📦 Otvory vrtáme do škáry v murive 150 mm nad úroveň terénu, vrtákom o priemere 12 mm, vzdialenosť vrtov maximálne 150 mm. Hĺbka vrtu sa rovná hrúbke muriva mínus 15 mm. Z vrtov vyfúknete prach stlačeným vzduchom.

📦 Pomocou aplikátora natlačíme do pripravených vrtov Atro VODA STOP Creme.

📦 Po vsiaknutí injektážneho krému uzatvoríme otvory rýchlo tuhnúcou maltou Rapid 8.

Spotreba: v závislosti od hrúbky steny – injektáž 0,15 – 0,58 l/m²


Teplota spracovania: + 5°C – 30°C

PRIAMA OCHRANA FASÁDY: Nestekajúca impregnačná pasta Atro VODA STOP Creme sa používa na trvalú ochranu muriva, betónu a iných savých minerálnych podkladov pred poveternostnými vplyvmi – hnaným dažďom, vlhkosťou a vetrom.

Aplikácia: Po očistení a príprave povrchu aplikujeme striekaním, valčekom alebo štetcom. Zvyčajne nám bude stačiť jeden pracovný cyklus. Ak je to potrebné, môže sa vykonať aj druhý pracovný cyklus. Záleží to od nasiakavosti fasády. Atro VODA STOP Creme preniká dovnútra podkladu 30 minút až niekoľko hodín, kým sa nestratí prvotná mliečno-biela farba.

Spotreba: vápencový piesok 0,1 l/m², pórobetón 0,2 l/m², betón 0,1 l/m²

Teplota spracovania: + 5°C – 30°C



Viac o injektáži a ochrane fasád:
www.atro.sk



Balíček
garantovaného
systémového
riešenia

Poradíme Vám?
Kontaktujte nášho technicko-odborného
poradcu